



Guida alla configurazione Thunderbird IMAP





Per accedere alla casella Legalmail è necessario configurare opportunamente il client di posta. In questa guida sono descritti in modo approfondito tutti i passi operativi necessari per una corretta configurazione del client. In questo paragrafo introduttivo sono sinteticamente indicati i parametri di configurazione che gli utenti devono utilizzare per configurare correttamente il client: Server di Posta in Entrata : mbox.cert.legalmail.it

Server di Posta in Uscita: sendm.cert.legalmail.it

Porta in entrata: 995 o 993

Porta in uscita: 25 o 465

Utilizzare la connessione sicura SSL

Requisiti

Per accedere alla posta elettronica certificata attraverso un client di posta è necessario utilizzare Mozilla Thunderbird 3.1.10 o superiore, oppure prodotti equivalenti. E' inoltre necessario configurare il client con gli opportuni parametri per definire, ad esempio, il tipo di server di posta a cui collegarsi ed i parametri utilizzati dal server stesso per eseguire le operazioni di autenticazione della casella utente.

Configurazione Thunderbird 3.1.10

Descriviamo le operazioni necessarie per configurare Thunderbird:

1. Avviare Thunderbird da: Start - Tutti i Programmi - Mozilla Thunderbird;







2. Selezionare "File", quindi "Nuovo", "Account di posta";

ම -	Mozilla Thunderbird		
<u>File</u>	<u>M</u> odifica <u>V</u> isualizza V <u>a</u> i M <u>e</u> ssag	ggio	<u>S</u> trumenti Ai <u>u</u> to
	<u>N</u> uovo ►		Messaggio Ctrl+N
	<u>A</u> pri messaggio salvato		<u>C</u> artella
	Allegati 🕨		Ricerche <u>s</u> alvate
	C <u>h</u> iudi Ctrl+W		Account di posta
	<u>S</u> alva come ►		Al <u>t</u> ri account
	Scarica nuovi messaggi <u>p</u> er 🔹 🕨		Contatto r <u>u</u> brica
	Invia posta in <u>u</u> scita	20	Leggi messaggi

3. Dalla finestra "Impostazione account di posta", nella casella "Nome" digitare nome e cognome o altro identificativo, nei messaggi inviati tale descrizione sarà visualizzata prima dell'indirizzo della PEC;

In "Indirizzo e-mail" e "Password" indicare l'indirizzo completo della casella PEC e la password fornita da InfoCert. Controllare, per motivi di sicurezza, che sia disattivata la casella "Ricorda password". Al termine cliccare su "Continua";

4. Attendere la fine della ricerca dei parametri;

Impo	ostazione account d	i posta		×
	<u>N</u> ome: Indirizzo e-mail: <u>P</u> assword:	Mario Rossi mario.rossi@legalmail.it	Nome da visualizzare	
				Annulla Continua



Selezionare "IMAP" e cliccare su "impostazione Manuale"

<u>N</u> ome: Indirizzo e-mail:	Mario Rossi bidesign.pec@legalmail.it	Nome da visua	lizzare	
Password:	Password			
	Ricorda password			Ricomincia
In entrata:	pop.legalmail.it	IMAP -	110	Nessuna
		and a second second	25	



Inserire nel campo "Nome server" mbox.cert.legalmail.it, "Porta" 993 ed il "Nome Utente" fornito da InfoCert (nell'esempio cert0072). Cliccare su OK.

Cartelle locali	Impostazioni server
Spazio su disco Spazio su disco Sessebidesign.pec@legalmail.it Impostazioni server Cartelle e copie Composizione ed indirizzi Posta indesiderata Sincronizzazione ed archiviazione Ricevute di ritorno Sicurezza Server in uscita (SMTP)	Tipo di server: Server posta IMAP Nume server: mbux.cert.legalmail.it Porta: 993 Predefinito: 993 Nome utente: cert0072 Impostazioni di sicurezza Sicurezza gella connessione: SSL/TLS • Metodo di autenticazione: Password normale • Impostazioni server © Controlla nuovi messaggi all'avvio © Controlla nuovi messaggi ogni 10 minuti Quando si elimina un messaggio: @ Spgstalo in questa cartella: Trash • @ Marcalo gliminato @ Bimuovilo immediatamente @ All'uscita pulisci la Posta in arrivo ("Expunge") @ Svyota cestino all'uscita Azvanzate Cartella locale: C:\Users\EssebiDesign\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\wvfmlgvx Sfoglia
Azioni account •	
	OK Annulla



Si visualizzerà un messaggio d'avviso sul quale si dovrà cliccare nuovamente su OK.

A Cartelle locali	Impostazioni server			
Spazio su disco essebidesign.pec@legalmail.it Impostazioni server Cartelle e copie Composizione ed indirizzi Posta indesiderata Sincronizzazione ed archiviazione Ricevute di ritorno Sicurezza	Tipo di server: Server posta IMAP Nome server: mbox.cert.legalmail.it Porta: 993 a Nome utente: cert0072 Impostazioni di sicurezza Sicurezza gella connessione: SSL/TLS Metodo di autenticazione: Password normale			
Server iguereits (SAATE)	Instantianian			
Il proprio nome ute e-mail e/o il nome	ente è stato aggiornato. È possibile si voglia aggiornare anche il proprio indirizzo utente associato con questo account.			
I proprio nome ute e-mail e/o il nome	ente è stato aggiornato. È possibile si voglia aggiornare anche il proprio indirizzo o utente associato con questo account.			
I proprio nome ute e-mail e/o il nome	ente è stato aggiornato. È possibile si voglia aggiornare anche il proprio indirizzo sutente associato con questo account. OK Bimuovilo immediatan te All'uscita pulisci la Posta in arrivo ("Expunce")			
I proprio nome ute e-mail e/o il nome	ente è stato aggiornato. È possibile si voglia aggiornare anche il proprio indirizzo sutente associato con questo account. OK © Bimuovilo immediatan te © All'uscita pulisci la Posta in arrivo ("Expunge") © Svyota cestino all'uscita			
I proprio nome ute e-mail e/o il nome	ente è stato aggiornato. È possibile si voglia aggiornare anche il proprio indirizzo o utente associato con questo account. OK Bimuovilo immediatari te All'uscita pulisci la Posta in arrivo ("Expunge") Svyota cestino all'uscita Cartella locale:			
I proprio nome ute e-mail e/o il nome	ente è stato aggiornato. È possibile si voglia aggiornare anche il proprio indirizzo o utente associato con questo account. OK © Bimuovilo immediatari te © All'uscita pulisci la Posta in arrivo ("Expunge") © Svyota cestino all'uscita Cartella locale: C:\Users\EssebiDesign\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\wvfmlgvx \$foglia_			



Cliccare con il tasto destro sull'Account appena creato nella lista degli account sulla sinistra e scegliere "Impostazioni".

cert0072@legalmai	24
🛓 🏝 Posta in arrivo	S <u>c</u> arica messaggi
Cestino	Apri
	Apri in una nuova scheda
	<u>C</u> erca 5
	Sottoscri <u>v</u> i
	<u>N</u> uova cartella
	Impostazioni

Nella finestra "Impostazioni Account" scegliere dal campo "Server in uscita (SMTP)" sendm.cert.legalmail.it(Predefinito)

Cartelle locali	Impostazioni acc	ount - <cert0072@legalmail.it></cert0072@legalmail.it>	
Posta indesiderata			
Spasio su disco	Nome account: cert0	072@legalmaiLit	
Impostationi server	Identità predefinita		
Canelle e copie Composizione ed indirizzi Posta indesiderata Sincronizzazione ed archiviazione Ricerente di choren	Ogni account ha la pro quando leggono i met	opria identită cioè le informazioni che le alti Isaggi.	re persone vedono
	Nome	Mario Rossi	
	Indirizzo e-mail:	essebidesign.pec@legalmail.it	
Sicureza	Indirigzo per risposter		
Server in uscita (SMTP)	Organizzazione:		
	7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	In the second se	A-1
	Latto hal unus	Commentation Providence	(a+1
	📄 în alțernativa alleg	a la firma da un file (besto, HTML o immagi	ne): Stoglia
	 In alternativa alleg Allena historita da 	a la firma da un file (besto, HTML o immagi	ne): Stoglia-
	 In alternativa alleg Allega biglietto da 	a la firma da un file (testo, HTML o immagi yisita elettronico (vCard) ai messaggi	ne): Sfoglia. Megifica scheda
	In alternativa alleg Allega biglietto da Server in ysoita (SMTP	a la firma da un file (testo, HTML o immagi yisita elettronico (vCard) ai messaggi): sendm.cert.legalmail.it (Predefinito)	ne): Sfoglia Mogifica scheda
	 In alternativa alleg Allega biglietto da Server in gscita (SMTP) 	a la firma da un file (testo, HTML o immagi yisita elettronico (vCard) ai messaggi): [sendm.cert.legalmail.it (Predefinito)	ne): Sfoglia Medifica scheda
	 In alternativa alleg Allega biglietto da Server in giscita (SMTP) 	a la firma da un file (testo, HTML o immagi yisita elettronico (vCard) ai messaggi): [sendm.cert.legalmail.it (Predefinito)	ne): Sfoglia Medifica scheda Cestione identità
No. 100	 In alternativa alleg Allega biglietto da Server in gscita (SMTP) 	a la firma da un file (testo, HTML o immagi yisita elettronico (vCard) ai messaggi): [sendm.cert.legalmail.it (Predefinito)	ne): Stoglis Medifica scheda v Gestione identità.
Agioni account .	 In alternativa alleg Allega biglietto da Server in giscita (SMTP) 	a la firma da un file (besto, HTML o immagi yisita elettronico (vCard) ai messaggi): [sendm.cert.legalmail.it (Predefinito)	ne): Sfoglia Medifica scheda Gestione identità.
Agioni account -	 In alternativa alleg Allega biglietto da Server in yscita (SMTP) 	a la firma da un file (besto, HTML o immagi yisita elettronico (vCard) ai messaggi): [sendm.cert.legalmaiLit (Predefinito)	ne): Stoglia Megifica scheda Gestione identičk. OK Annulia



Dall'elenco a sinistra cliccare su Server in uscita (SMPT).



Cliccare su "send.cert.legalmail.it (Predefinito)" e successivamente selezionare "Modifica".

postante sia possibile specificare più di un segue di	porta in uncita (SMTD) questa
perazione è consigliata solo ad utenti esperti. Specific	are più di un server di posta in uscit
uò causare errori durante l'invio del messaggio.	
sendm.cert.legalmail.it (Predefinito)	Aggiungi
smtp.legalmail.it	Modifica
	Elimi <u>n</u> a
	Importa predefinito



Inserire nel campo "Descrizione" legalmail, "Nome server" send.cert.legalmail.it, "Porta" 465 . Scegliere SSL/TLS come "Sicurezza della connessione" e come "Metodo di autenticazione" scegliere Password normale. Inserire nel campo Nome Utente, l'user ID fornito da InfoCert (nell'esempio cert0072) e cliccare OK.

		senam.cert.ie	gaimail.it (Predefinito)		
	Server SMTP	-			
	Impostazioni				
Ш	Descrizione:	legalmail			
P)	Nome server:	sendm.cert.legalmail.it			
I	Porta: 465 Predefinito: 465				
	Sicurezza ed au Sicurezza della	connessione:	SSL/TLS -		
	Metodo di aut	enticazione:	Password normale -		
н	Nome utente:		cert0072		
			OK Annulla		

A questo punto è possibile iniziare a scaricare ed inviare posta elettronica certificata dalla casella Legalmail utilizzando Thunderbird.